

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Clipper**  
PROFILS pour CLOISONS

**ELANCE-SERIE**

Houten deur, tweezijdig stomp  
in kozijn, volledige hoogte  
voor ELANCE-scheidingswand  
met dubbel of enkel glas

1/1

01/09/16




### Merk CLIPPER, ELANCE-serie

- Houten deuren, dikte 57 mm, met opdekspanning van 3 randen 17x12 mm aan de twee lange zijden en aan de korte zijde een tweezijdig vlakke afwerking.
- Infrezing slotgat + slotplaat + cilinder + klink.
- Toebehoren niet meegeleverd.
- HPL-afwerking naar keuze.



Bevestiging van de deur op het kozijn met set van drie aluminium stiftscharnieren ref CLIPPER 1-423 in de kleur van de deur met verankeringsplaat.



-Optioneel sluitingssysteem met geïntegreerde deurdranger met instelbare eindsnelheid en deurblokkering in geopende positie ref CLIPPER 6-930 voor een linksdraaiende deur of 6-935 voor een rechtsdraaiende deur.



Frame- en kozijnkleur naar keuze in de drie standaardkleuren van CLIPPER:

- Wit 910 (RAL 9010).
- Grafiet.
- Naturel geanodiseerd.

Of op bestelling naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.

Breedte van deuren met één vleugel naar keuze:

- Standaard breedte 830 mm
- Standaard breedte 930 mm
- Maatwerk breedte tot 1030 mm

Montage-instructies voor rechtsdraaiende deur (FRB571VOD) of voor linksdraaiende deur (FRB571VOG)

beschikbaar op de site [www.clipper.fr/nl](http://www.clipper.fr/nl)

Breedte van deuren met twee vleugels naar keuze:

- Standaard breedte openslaande en halfvaste vleugel 2 x 830 mm  
Of openslaande vleugel 830 +  $\frac{1}{3}$  halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
- Standaard breedte openslaande en halfvaste vleugel 2 x 930 mm  
Of openslaande vleugel 930 +  $\frac{1}{3}$  halfvaste vleugel 730 of 630 of 530

Montage-instructies voor rechtsdraaiende deur (FRB57OSFD) of linksdraaiende deur (FRB57IOSFG)

beschikbaar op de site [www.clipper.fr/nl](http://www.clipper.fr/nl)

Maatwerk deurhoogte tot 3000 mm.

