

TECHNISCHE GEGEVENS

Clipper
PROFILS pour CLOISONS

ELANCE-SERIE



Glazen draaideuren tussen staanders
voor ELANCE-scheidingswand
met dubbel of enkel glas

1/1

01/09/16

Merk CLIPPER, ELANCE-serie

-Deuren van transparant gehard glas, dikte 12 mm.

-Toebehoren vereist op openschuivende vleugels met verticale deurgreep, lengte 1200 mm, diameter 25 mm, waaronder cilinderslot en vloersluitplaat, rvs afwerking ref CLIPPER 6-040.



Openingsysteem met B-TWIST rvs scharnierset met hydraulisch remmechanisme en deurblokkering in geopende positie, ref CLIPPER 6-950.



Plaatsing van de deur in vrije doorgang met ELANCE-set voor openslaande deur afhankelijk van beglazing in de scheidingswand:

- Scheidingswand met gecentreerd enkel glas met set voor openslaande deur, enkel glas, ref CLIPPER 4-971.
- of
- Scheidingswand met dubbel of enkel glas, uit het midden geplaatst, met set voor openslaande deur, dubbel glas, ref CLIPPER 4-981.

Kleur van de schuifdeurset naar keuze in de drie standaardkleuren van CLIPPER:

- Wit 910 (RAL 9010).
- Grafiet.
- Naturel geanodiseerd.

Of op bestelling naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.

Breedte van deuren met één vleugel naar keuze:

- Standaard breedte 830 mm
- Standaard breedte 930 mm

Maatwerk breedte tot 1030 mm

Breedte van deuren met twee vleugels naar keuze:

- Standaard breedte openslaande en halfvaste vleugel 2 x 830 mm
Of openslaande vleugel 830 + $\frac{1}{3}$ halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
- Standaard breedte openslaande en halfvaste vleugel 2 x 930 mm
Of openslaande vleugel 930 + $\frac{1}{3}$ halfvaste vleugel 730 of 630 of 530

Montage-instructies FRV12O1VTW voor openslaande vleugel en halfvaste vleugel beschikbaar op de site www.clipper.fr/nl

Maatwerk hoogte tot 3000 mm.

