

# TECHNISCHE GEGEVENS

**Clipper**  
PROFILS pour CLOISONS

**ELANCE-SERIE**



Glazen draaideuren  
tussen vrije glasplaten  
in ELANCE-scheidingswand  
met enkel glas, gecentreerd

1/1

01/09/16

## Merk CLIPPER, ELANCE-serie

-Deuren van transparant gehard glas, dikte 12 mm.

-Toebehoren vereist op openschuivende vleugels met verticale deurgreep, lengte 1200 mm, diameter 25 mm, waaronder cilinderslot en vloersluitplaat, rvs afwerking ref CLIPPER 6-040.



Openingsysteem met B-TWIST rvs scharnierset met hydraulisch remmechanisme en deurblokkering in geopende positie, ref CLIPPER 6-950.



Plaatsing van de deur tussen glasplaten in ELANCE-frame in de kleur van de scheidingswand met enkele beglazing, gecentreerd:

Breedte van deuren met één vleugel naar keuze:

- Standaard breedte 830 mm
- Standaard breedte 930 mm

Maatwerk breedte tot 1030 mm

Breedte van deuren met twee vleugels naar keuze:

- Standaard breedte openslaande en halfvaste vleugel 2 x 830 mm  
Of openslaande vleugel 830 +  $\frac{1}{3}$  halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
- Standaard breedte openslaande en halfvaste vleugel 2 x 930 mm  
Of openslaande vleugel 930 +  $\frac{1}{3}$  halfvaste vleugel 730 of 630 of 530

Montage-instructies FRV12O1VTW van de openslaande vleugel(s) beschikbaar op de site [www.clipper.fr/nl](http://www.clipper.fr/nl)

Maatwerk hoogte tot 3000 mm.

