

TECHNISCHE GEGEVENS

Clipper
PROFILS pour CLOISONS

ELANCE-SERIE



Schuifdeuren met aluminium frame,
in opdekuitvoering
voor ELANCE-scheidingswand
met dubbel of enkel glas

1/1

01/09/16

Merk CLIPPER, ELANCE-serie

- Deuren met aluminium frame, dikte 32 mm.

Kleur naar keuze in de drie standaardkleuren van CLIPPER:

- Wit 910 (RAL 9010).
- Grafiet.
- Naturel geanodiseerd.

Of op bestelling naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.

- Enkelglaspanelen, gecentreerd, met gehard glas, dikte 8 mm.

- Toebehoren vereist op openschuivende vleugels met verticale deurgreep, lengte 1200 mm, diameter 25 mm, waaronder cilinderslot en vloersluitplaat, rvs afwerking ref CLIPPER 6-040.



- Openingsstelsel met schuifrailset voor opdekuitvoering bestaande rollen, remmechanisme en vloergeleider. Afwerking met afdekstrip en eindstukken in de kleur van de scheidingswand

- Deur met één vleugel met railset, lengte 3 m CLIPPER 4-943.
- Deur met twee vleugels met railset, lengte 5 m CLIPPER 4-945.



Plaatsing van de schuifdeur in opdekuitvoering met ELANCE-schuifdeurset afhankelijk van de gebruikte beglazing in de scheidingswand en inclusief speciale aluminium afdekking met groef voor borstelstrip:

- Scheidingswand met enkel glas, gecentreerd, met schuifdeurset ref CLIPPER 4-951.
- of
- Scheidingswand met dubbel of enkel glas, uit het midden geplaatst, met schuifdeurset ref CLIPPER 4-961.

Kleur van de schuifdeurset naar keuze in de drie standaardkleuren van CLIPPER:

- Wit 910 (RAL 9010).
- Grafiet.
- Naturel geanodiseerd.

Of op bestelling naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.

Breedte van deuren met één vleugel naar keuze:

- Standaardbreedte 930 mm voor een doorgang van 836 mm
- Standaardbreedte 1030 mm voor een doorgang van 936 mm

Breedte van deuren met twee vleugels naar keuze:

- Standaard breedte openschuivende en halfvaste vleugel 2 x 830 mm
Of openschuivende vleugel 830 + $\frac{1}{3}$ halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
- Standaard breedte openschuivende en halfvaste vleugel 2 x 930 mm
Of openschuivende vleugel 930 + $\frac{1}{3}$ halfvaste vleugel 730 of 630 of 530

Hoogte aanpasbaar tot 3000 mm door inkorting van de profielen.

