

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Clipper**  
PROFILS pour CLOISONS

**ELANCE-SERIE**



Glazen schuifdeur in opdekuitvoering  
tussen vrije glasplaten in ELANCE-  
scheidingswand met enkel glas,  
gecentreerd

1/1

01/09/16

- Deuren van gehard transparant glas, dikte 10 mm.

- Toebehoren vereist voor openschuivende vleugels met verticale rvs deurgreep, lengte 1200 mm, diameter 25 mm, waaronder cilinderslot en vloersluitplaat, rvs afwerking ref CLIPPER 6-040.



-Openingssysteem met schuifrailset voor opdekuitvoering bestaande rollen, remmechanisme en vloergeleider. Afwerking met afdekstrip en eindstukken in de kleur van de scheidingswand

- o Deur met één vleugel met railset, lengte 3 m CLIPPER 4-943.
- o Deur met twee vleugels met railset, lengte 5 m CLIPPER 4-945.



Plaatsing van de schuifdeur als opdekuitvoering tussen glasplaten in ELANCE-frame in de kleur van de scheidingswand met enkele beglazing, gecentreerd:  
Maatwerk hoogte tot 3000 mm.

Breedte van deuren met één vleugel naar keuze:

- Standaardbreedte 930 mm voor een doorgang van 836 mm
- Standaardbreedte 1030 mm voor een doorgang van 936 mm

Breedte van deuren met twee vleugels naar keuze:

- Standaard breedte openschuivende en halfvaste vleugel 2 x 830 mm  
Of openschuivende vleugel 830 +  $\frac{1}{3}$  halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
- Standaard breedte openschuivende en halfvaste vleugel 2 x 930 mm  
Of openschuivende vleugel 930 +  $\frac{1}{3}$  halfvaste vleugel 730 of 630 of 530

Montage-instructies FRV10C1V van de openschuivende vleugel(s) beschikbaar op de site [www.clipper.fr/nl](http://www.clipper.fr/nl)

Maatwerk hoogte tot 3000 mm.

