

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Clipper**  
PROFILS pour CLOISONS

### ***CLOISON ELANCE SIMPLE OU DOUBLE VITRAGE***



Porte verre coulissante  
en applique entre montants  
pour Cloison ELANCE  
double ou simple vitrage

1/1

01/09/16

### **Marque CLIPPER gamme ELANCE**

- Portes en verre trempé transparent ép. 10 mm.

- Equipement à prévoir sur coulissants avec bâton de maréchal longueur 1200 mm, D 25 mm incluant cylindre à clef et gâche de sol, finition inox réf CLIPPER 6-040.



Système d'ouverture :

- Kit rail coulissant en applique comprenant chariots, frein de course, et guide sol.  
Finition avec capot d'habillage et embouts laqués dito cloison  
Kit rail un vantail longueur 3ml réf CLIPPER 4-943  
Kit rail deux vantaux longueur 5ml réf CLIPPER 4-945



Pose de la porte coulissante en applique avec kit baie coulissant ELANCE à définir selon finition vitrée sur la cloison et incluant capot aluminium spécial rainuré pour joint brosse :

- Cloison simple vitrage centré avec kit baie coulissant réf CLIPPER 4-951.
- ou
- Cloison double vitrage ou simple vitrage décentré avec kit baie coulissant réf CLIPPER 4-961.

Couleur du kit baie au choix dans les trois teintes standards CLIPPER :

- Blanc 910 (RAL 9010).
- Graphite.
- Anodisé naturel.

Ou sur commande au choix dans le nuancier RAL.

Largeurs en un vantail au choix :

- Largeur standard 930 mm pour passage de 836 mm
- Largeur standard 1030 mm pour passage de 936 mm

Largeurs en deux vantaux au choix :

- Largeur standard ouvrant et semi-fixe 2 x 830 mm  
Ou ouvrant 830 + semi-fixe tiercé 730 ou 630 ou 530
- Largeur standard ouvrant et semi-fixe 2 x 930 mm  
Ou ouvrant 930 + semi-fixe tiercé 730 ou 630 ou 530

Fiche d'usage FRV10C1V du ou des ouvrants disponible sur le site [www.clipper.fr](http://www.clipper.fr)

Hauteur ajustable jusqu'à 3000 mm par découpe des profils.

