

La cloison CLIPPER i7 à couvre joint apparent

Structure épaisseur 82 mm à double parement autoportante contreventée

- Profils en alliage d'aluminium 6060 T5
- Lisse haute et basse laquée, hauteur 40 mm par largeur 82 mm.
- Montant de section 76x37 mm avec ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat. Fixation entre lisses par jonctions en tôle XE traitement électro-zinguées et vissées par des vis autoforeuses de 3.5x3 mm.
- Acousticlip en ABS noir à placer sur lisses, montants et profils d'angles pour désolidarisation des panneaux et maintien de l'isolant.
- Couvre joint plat laqué de largeur 37 mm et d'épaisseur visible 2,5 mm
- Traverses de vitrage et d'imposte d'huissérie avec talon et ailettes permettant un clipage direct du couvre joint plat. Fixation sur les montants à l'aide de jonctions.
- Huissérie laquée de géométrie carrée ou ronde au choix de l'architecte équipée d'un joint isophonique et d'une gorge de réception de paumelles réversibles.
- Angles par profils laqués angles droits 2, 3 ou 4 directions ou angles variables avec poteau rond et profil d'angle laqués permettant de réaliser tous les angles, à partir de 90°.



Remplissages

- Parement plein en plaque de plâtre épaisseur 13 mm revêtue (vinyle, tissu, peinture) ou panneau de bois 15 mm (mélaminé, stratifié, plaqué essences fines)
- Isolant acoustique en laine minérale, épaisseur 45 mm.
- Vitrages en simples ou double remplissages épaisseurs 6 mm à 12 mm, ou feuilleté épaisseur 33/2- 44/2- 55/2 pare-closable sur joints isophoniques.
- Stores vénitien 25 mm à incorporer dans le module double vitrage.
- Portes bois ép. 40 mm, ou portes en verre trempé ép. 8 mm ou portes cadre aluminium ép. 40 mm (simple ou double vitrage avec la possibilité d'y incorporer un store)

Passages courants forts – courants faibles

- Câbles électrique et réseau incorporé dans plinthe laquée double compartiment hauteur 160 mm ép. 82 mm avec rainure pour clipage des appareillages type Mosaïc. Pose en liaison sol.
- Câbles réseau seuls incorporés dans plinthe laquée simple compartiment hauteur 80 mm largeur 82 mm avec rainure pour clipage direct des appareillages type Mosaïc. Pose en liaison sol.
- Interrupteurs électrique incorporés dans plinthe laquée simple compartiment hauteur 80 mm largeur 82 mm avec rainure pour clipage direct des appareillages type Mosaïc. Pose verticale par vissage sur profil d'huissérie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
|  | | GAMME <i>i</i> |  |
| Cloison i7couvre joint apparent | | 1/1 | |
| | | 01/09/17 | |